

AVERTISSEMENT: Lors du montage de l'étrier sur la fourche, contrôler que le corps de l'étrier n'est pas en contact avec la même fourche.

D

ACHTUNG! BITTE LESEN SIE UNBEDINGT DIE IN DISEM HANDBUCH ENTHALTEN ANWEISUNGEN GRÜNDLICH DURCH BEVOR SIE DIESES NEUE FORMULA SRL PRODUKT GEBRAUCHEN.

ACHTUNG! VERSUCHEN SIE NICHT, DEN EIN- UND AUSBAU DIESES NEUEN FORMULA SRL - PRODUKTS SELBST VORZUNEHMEN!

Vertrauen Sie sich dazu immer einem Fachhändler bzw. professionellen Zweiradmechaniker an.

Sollten Sie dennoch die Montage selbst durchführen so beachten und befolgen Sie bitte sorgfältig die Montage- und Demontageanleitungen in diesem Handbuch. Bitte machen Sie sich bewusst, dass Sie diese Arbeiten AUSSCHLIESSLICH auf eigene Gefahr vornehmen.

Bei Nichtbeachtung der obigen Vorgehensweise kann die Beanstandung nicht in Betracht gezogen werden. In diesem Fall wird das Produkt für die Dauer von dreißig (30) Tagen zur Rückgabe an den Besitzer verwahrt. Nach Ablauf dieses Zeitraums wird das Produkt vernichtet.

3. Diese Gewährleistung findet keine Anwendung auf:

a) Transportkosten und - Schäden, die direkt oder indirekt aus der Anwendung dieser Gewährleistung entstehen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf den Transport des Produkts vom Wohnsitz des Besitzers und umgekehrt;

b) Missbrauch, Veränderung, falscher Handhabung, unzureichender Verwahrung, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Zweckbestimmung des Produkts entsprechend Verwendung des Produkts als Wegweiser für die Benutzung und die wortschriftliche und sichere Montage der Bremsen sowie die sachgemäße Wartung sein. Die ständige Beobachtung darin enthaltene Bestimmungen garantieren Ihnen die beste Performance und eine lange Lebensdauer des Bremsystems und hilft dabei die häufigsten Ursachen für Unfälle zu vermeiden, die bei der Benutzung oder bei der Wartung auftreten können;

c) WARTUNG: Bevor die Schrauben eingesetzt werden, ist sicher zu stellen, dass die Unterlegscheiben 9 vorhanden sind.

d) Den Adapter mit dem Sattel an der Federgabel befestigen und die Schrauben 9A mit $9 \text{ Nm} \pm 5\%$ festziehen. Falls noch nicht vorhanden, eine Schraubensicherung mittlerer Stärke auftragen und das Anzugsmoment eingehalten wird.

e) Misbrauch, Veränderung, falscher Handhabung, unzureichender Verwahrung, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Zweckbestimmung des Produkts entsprechend Verwendung des Produkts als Wegweiser für die Benutzung und die wortschriftliche und sichere Montage der Bremsen sowie die sachgemäße Wartung sein. Diese Handbuch soll die Wegweiser für die Benutzung und die wortschriftliche und sichere Montage der Bremsen und seine sachgemäße Wartung sein. Die ständige Beobachtung darin enthaltene Bestimmungen garantieren Ihnen die beste Performance und eine lange Lebensdauer des Bremsystems und hilft dabei die häufigsten Ursachen für Unfälle zu vermeiden, die bei der Benutzung oder bei der Wartung auftreten können;

f) WARTUNG: Sagt aus, dass die Nichtbeachtung der gegebenen Hinweise Schäden an der Ausrüstung verursachen kann.

ACHTUNG: Sagt aus, dass die Nichtbeachtung der gegebenen Hinweise Schäden sowohl an der Ausrüstung als auch am Benutzer verursachen kann.

ALLGEMEINE SICHERHEITSBESTIMMUNGEN

• FORMULA SRL-Bremsen sind ausschließlich für den Einsatz auf durch menschliche Muskelkraft angetriebenen Zweirädern gedacht. Jede anderweitige Verwendung stellt eine Gefahr dar, für die die Fa. FORMULA SRL jegliche Verantwortung und Haftung verweigert.

• FORMULA SRL-Bremsen sind ein Produkt mit hohen Leistungsmerkmalen, das eine höhere Bremskraft bietet als normale Bremsen und daher weniger Kraftaufwand erfordert, um am Rad beim Bremsen zum Stillstand zu bringen. Seien Sie daher vorsichtig, denn durch das Blockieren eines Rads können der Fahrradfahrer die Kontrolle über das Fahrrad verlieren und sich mögliche Verletzungen zuziehen.

• Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, sich mit den richtigen Bremstechniken vertraut zu machen. Schlagen Sie dazu das Handbuch des Besitzers nach und ziehen Sie einen professionellen Fahrradhändler zu Rate.

• Probiieren Sie die Brems- und Fahrttechniken auf einer ebenen, glatten Strecke aus, bevor Sie zu aggressivem Fahren übergehen.

• Die Bremsen stellen ein wesentliches Element für die Sicherheit eines Fahrrads dar. Die unsachgemäße Einstellung und Benutzung der Bremsen kann zur Einbildung der Kontrolle und im schlimmsten Fall zu Unfällen mit schweren Verletzungen führen.

• Achten Sie stets darauf, dass Sie mit den Händen in der Nähe oder in das Innere von in Bewegung befindlichen Teilen geraten. Benutzen Sie stattdessen Fingerhandschuhe, damit Empfindungsfähigkeit und Zugfunktion nicht beeinträchtigt werden.

• Anderer Sie hilft die Parameter (Unterschiedliche Kolbendurchmesser, Scheiben von Fremdherstellern, Bremsbeläge von anderen Herstellern, Bautechnische Veränderungen jeder Art) des Brems-

(a) -Bearstandungen müssen innerhalb von acht (8) Tagen nach Feststellung des potentiellen Defekts gegenüber getragen werden;

(b) jede Bearbeitung muss beim FORMULA SRL-Händler vorgelegt werden, bei dem das Produkt gekauft wurde, unangestellt der Tatsache, dass die Annahme einer Bearbeitung ausschließlich der Fa. FORMULA SRL zusteht;

(c) Es ist eine buona norma durante la utilización de la bicicleta llevar el casco y conducir con prudencia y sentido de la responsabilidad.

(d) - Der Versand des potentiell defekten Produkts darf ausschließlich durch den FORMULA SRL-Händler erfolgen, unter Beilage der zugehörigen Unterlagen.

Todas las operaciones extraordinarias de mantenimiento tienen que ser ejecutadas por personal autorizado por la empresa FORMULA SRL.

e) No tocar la superficie frenante del disco con las manos desprotegidas ya que la grasa de los dedos podría disminuir las prestaciones. Ponerse siempre guantes para manejar el disco.

f) Los frenos de disco se calientan mucho durante el empleo. No tocar la pinza ni el disco inmediatamente después del empleo. Asegurarse de que el freno se haya enfriado antes de efectuar cualquier intervención.

g) Verificar que la posición de la palanca que acciona el freno delantero esté por el lado donde este acostumbrados a tenerla. Si la palanca está en la parte contraria, un frenazo no deseado podría causar serios daños físicos. Acuda a un mecánico profesional, en caso de duda, a invertir la posición de las bombas.

h) Una carga elevada en los frenos (peso global superior a 100 kg así como una inclinación superior al 15%) hace necesaria una respectiva disminución de la velocidad así como, en caso de frenado, la acción simultánea de los frenos.

i) La frenada más efectiva es la frenada de pinza.

j) En caso de paro, permitir a la pinza establecerse y, al mismo tiempo, apretar los tornillos de fijación 18 a un par de 9 Nm ± 5%.

k) Montaje con adaptador POST MOUNT 180

- Insertar las arandelas especiales 17 en el tornillo 18, poniendo atención a aplicar los perfiles concavo y convexo (si no lo hubiera, aplicar fijador de tuercas de tipo medio) respetando el orden visible en figura, sucesivamente insertar los tornillos de este modo ensamblados en la pinza 19 y en el adaptador 20 poniendo atención en que la flecha esté dirigida hacia arriba.

l) Enroscar parcialmente todo en la horquilla asegurando que la pinza libre para moverse.

m) Tirar de la leva, permitir a la pinza establecerse y, al mismo tiempo, apretar los tornillos de fijación 18 a un par de 9 Nm ± 5%.

n) NOTA SALUD AMBIENTAL

• Formula s.r.l. declara que en el sistema de frenado y las partes de repuesto que comercializa, está producido con material de fricción exento de amianto y en el pleno respeto de las Normativas y Leyes en vigor para la tutela de la salud y el respeto del ambiente. Evitar inhalar el polvo producido por éstas y lavarse cuidadosamente las manos antes de ingerir comidas o bebidas.

o) NOTA AMBIENTAL

Para proteger el medio ambiente, rogamos que siga estas sencillas indicaciones para el diseño correcto de los productos Formula srl.

1) El material de embalaje no necesita de especiales precauciones de desecho, al no ser peligroso en modo alguno. Sugierenmos que se deseche separando los elementos de plástico de los de papel.

2) Se recomienda eliminar las partes metálicas del producto al final de su ciclo de vida.

3) Para el líquido de frenos DOT4, se recomienda que se sigan las especificaciones de la ficha de seguridad disponible en la dirección <http://support.formula-brake.com>.

Se recomienda, para los tres puntos anteriores, que se proceda al desecho de los componentes como indican las directivas nacionales, sirviéndose de las empresas correspondientes de eliminación de desechos.

4) Verificación de corrosión de substancias.

5) Limpieza de las superficies.

6) Reciclaje de los materiales.

7) Eliminar las bombas de gas.

8) Eliminar las bombas de aceite.

9) Eliminar las bombas de agua.

10) Eliminar las bombas de aceite.

11) Eliminar las bombas de agua.

12) Eliminar las bombas de aceite.

13) Eliminar las bombas de agua.

14) Eliminar las bombas de aceite.

15) Eliminar las bombas de agua.

16) Eliminar las bombas de aceite.

17) Eliminar las bombas de agua.

18) Eliminar las bombas de aceite.

19) Eliminar las bombas de agua.

20) Eliminar las bombas de aceite.

21) Eliminar las bombas de agua.

22) Eliminar las bombas de aceite.

23) Eliminar las bombas de agua.

24) Eliminar las bombas de aceite.

25) Eliminar las bombas de agua.

26) Eliminar las bombas de aceite.

27) Eliminar las bombas de agua.

28) Eliminar las bombas de aceite.

29) Eliminar las bombas de agua.

30) Eliminar las bombas de aceite.

31) Eliminar las bombas de agua.

32) Eliminar las bombas de aceite.

33) Eliminar las bombas de agua.

34) Eliminar las bombas de aceite.

35) Eliminar las bombas de agua.

36) Eliminar las bombas de aceite.

37) Eliminar las bombas de agua.

38) Eliminar las bombas de aceite.

39) Eliminar las bombas de agua.

40) Eliminar las bombas de aceite.

41) Eliminar las bombas de agua.

42) Eliminar las bombas de aceite.

43) Eliminar las bombas de agua.

44) Eliminar las bombas de aceite.

45) Eliminar las bombas de agua.

46) Eliminar las bombas de aceite.

47) Eliminar las bombas de agua.

48) Eliminar las bombas de aceite.

49) Eliminar las bombas de agua.

50) Eliminar las bombas de aceite.

51) Eliminar las bombas de agua.

52) Eliminar las bombas de aceite.

53) Eliminar las bombas de agua.

54) Eliminar las bombas de aceite.

55) Eliminar las bombas de agua.

56) Eliminar las bombas de aceite.

57) Eliminar las bombas de agua.

58) Eliminar las bombas de aceite.

59) Eliminar las bombas de agua.

60) Eliminar las bombas de aceite.

61) Eliminar las bombas de agua.

62) Eliminar las bombas de aceite.

63) Eliminar las bombas de agua.

64) Eliminar las bombas de aceite.

65) Eliminar las bombas de agua.

66) Eliminar las bombas de aceite.

67) Eliminar las bombas de agua.

68) Eliminar las bombas de aceite.

69) Eliminar las bombas de agua.

70) Eliminar las bombas de aceite.

71) Eliminar las bombas de agua.

72) Eliminar las bombas de aceite.

73) Eliminar las bombas de agua.

74) Eliminar las bombas de aceite.

75) Eliminar las bombas de agua.

76) Eliminar las bombas de aceite.

77) Eliminar las bombas de agua.

78) Eliminar las bombas de aceite.

79) Eliminar las bombas de agua.

80) Eliminar las bombas de aceite.

81) Eliminar las bombas de agua.

82) Eliminar las bombas de aceite.

83) Eliminar las bombas de agua.

84) Eliminar las bombas de aceite.

85) Eliminar las bombas de agua.

86) Eliminar las bombas de aceite.

87) Eliminar las bombas de agua.

88) Eliminar las bombas de aceite.

89) Eliminar las bombas de agua.

90) Eliminar las bombas de aceite.

91) Eliminar las bombas de agua.

92) Eliminar las bombas de aceite.

93) Eliminar las bombas de agua.

94) Eliminar las bombas de aceite.

95) Eliminar las bombas de agua.

96) Eliminar las bombas de aceite.

97) Eliminar las bombas de agua.

98) Eliminar las bombas de aceite.

99) Eliminar las bombas de agua.

100) Eliminar las bombas de aceite.

101) Eliminar las bombas de agua.

102) Eliminar las bombas de aceite.

103) Eliminar las bombas de agua.

104) Eliminar las bombas de aceite.

105) Eliminar las bombas de agua.

106) Eliminar las bombas de aceite.

107) Eliminar las bombas de agua.

108) Eliminar las bombas de aceite.

109) Eliminar las bombas de agua.

110) Eliminar las bombas de aceite.